

## Rengöring av tilluftskanaler

Rengör tilluftskanalerna innan ni byter filter annars blir filterbytet lite bortkastat.

### Gör så här:

Skruva **försiktigt** bort plåtarna som sitter med 2 st skruvar vid varje tilluftskanal.



Lossa plåten först i ovankant, knacka försiktigt på plåten om den sitter fast.



Dammsug **försiktigt** inuti Tilluftskanalen så att inte putsen skadas. Dammsug även isoleringen som sitter monterad på plåtlocket.



Montera tillbaka plåten, sidan med mest synlig plåt runt isoleringen skall vara uppåt.



Skruva sedan fast plåtarna igen.

Rengör/dammsug även kassetten som sitter under radiatorn.



Locket fälls lättast ned om man tar tag i falsen på varje sida om plåten.







Byt sedan radiatorfilter genom att ta bort gallret ovanpå radiator.



Lossa enklast gallret genom att lossa gallret på ena sidan. Rengör/dammsug där filtret satt.



Återmontera gallret.

Gör denna procedur på samtliga radiatorer som har tilluftsventil.

Om ni behöver hjälp med att utföra rengöringen och bytet av filter så kan Fixit hos Storholmen hjälpa er till en låg kostnad.

Kontakta Fixit: [Fixit@storholmen.se](mailto:Fixit@storholmen.se) eller 08-520 252 00.

Hälsningar

Conny Franzén

Styrelseledamot, drift- och nyckelansvarig Brf Åsöterrassen

070-007 32 66

[www.asoterrassen.se](http://www.asoterrassen.se)